



TAŞINABİLİR TİP pH / İLETKENLİK ÖLÇER

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Model	HANDYLAB pH /LF 12
Ekran	Likit Kristal 45 x 60 mm (Y x G)
Ölçüm aralığı	pH = -2.00 ... +19.99, Doğruluk: ± 0.01 pH mV= -1999 ... +1999 mV, Doğruluk: ± 1 mV Sıcaklık (manuel) : -20 ... +130 °C Sıcaklık (otomatik) : -5.0 ... +105.0 °C İletkenlik: 1 μ S/cm ... 500 mS/cm (4 aralık) Tuzluluk: 0.0 ... 70.0
Kalibrasyon	pH Kalibrasyonu: 1. AutoCal (pH=1.68/4.01/6.87/9.18) (DIN/NIST) (1-2 noktada) 2. AutoCal TEC (pH=2.00/4.00/7.00/10.00) (Teknik) (1-2 noktada) İletkenlik: Otomatik kalibrasyon
Tarih ve zaman	Mevcuttur
Ara bağlantı	4 uçlu RS-232 çıkışı mevcuttur
Hafıza	500 adet veri bellekte saklanabilir
Güç kaynağı	4 x 1.5 V AA tipi alkalin/manganez pil,pil ömrü yaklaşık 2500 saat Opsiyonel olarak adaptörle çalışabilme imkanı
Otomatik Kapanma Süresi	Kullanılmadığında yaklaşık 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır
Garanti Süresi	3 yıl
Cihazla birlikte verilenler	BlueLine 24-pH kombine pH elektrodu LF 413-3T iletkenlik ölçüm probu Kalibrasyon ve bakım çözeltileri tamamı plastik bir çanta içinde